

	Piirustuksen sisältö	Pvm	Detalji
	Asennusdetalji Sewatek H-sarja betonirakenteisessa välipohjassa Läpivienti asennetaan ennen valua	31.8.2021	SWT-HK200
		Mittakaava	Sivu
		Ei mittakaavassa	2 (14)

YLEISTIEDOT

Tuote: Sewatek H-sarjan läpivienti.

Eurooppalainen tekninen arviointi (ETA) koskee Sewatek-läpivientiputkea, joka voidaan asentaa paikoilleen H-sarjan asennustukia käyttäen.

H-sarjan läpivienti on mahdollista varustaa paisuvalla palokatkonauhalla, mikä mahdollistaa muoviputkien ja kaapelien läpiviemisen.

Käyttötarkoitus: Kiviaineisen välipohjan läpiviennit, vakiotuotteissa asennustukivaihtoehto ontelolaatan reunakaistaan, kuorilaataan ja paikalla valettavaan välipohjaan.

Osassa asennustuista on paikka kahdelle läpivientiputkelle (esim. lämpöjohtonsuujen meno- ja paluuputkia varten).

ETA-asiakirja: ETA-12/0045 (31.8.2021)

Paloluokka: EI 60 - EI 120

Ilmäänieristävyys Rw: Heikennys läpäisemättömään rakenteeseen verrattuna n. 1 dB

Oletettu käyttöikä: 25 vuotta

Detaljipiirustukset on ryhmitelty läpivietävän talotekniikan mukaan. Osa virtausputkista on eristettävä paloluokkien saavuttamiseksi. Eristysvaatimukset on esitetty detaljipiirustuksissa.