

D-sarjan viemäri­läpivienti

betoni- ja massiivipuu-
rakenteisiin



Toimintavarma läpivienti viemäriputkille

**Linjasaneerauskohteiden
suosikki**



D-sarjan viemäri­läpivienti 75 ja 110 mm putkille

- Asennetaan oikeankokoiseen reikään tai valetaan paikoilleen
- Käyttökohteet betoni-, kevytbetoni- ja massiivipuorakenteet
- Asennetaan rakenteen sisälle ennen putkea tai putken kanssa. Välipohjassa asennus rakenteen alaosaan ja seinässä rakenteen molemmin puolin. Tuotteesta löytyy myös ns. "tuplaläpivienti".
- Valurauta- ja muoviviemäriputkille
- Testatut dB-putket: Uponor Decibel, Geberit Silent Pro, Geberit Silent-dB20, Poloplast Polo-Kal, Wavin SiTech+, Wavin Asto.
- Rakenteen ja läpiviennin väli tiivistetään valumassalla tai akryylikitillä.
- Paloluokka EI 120.
Ks. detailkuvat nettisivuiltamme



Viemäri­läpivienti
- D105, 75 mm putkelle
- D140, 110 mm putkelle



"Tuplamalli"
D105x2 ja D140x2



Läpivienti	Porattava reikä (Ø) (+ max 3 mm)	Virtaus- putki (Ø)
D105	105 mm	n. 75 mm
D140	140 mm	n. 110 mm

Ilmaäänieristävyys

Läpivienti	Rakenne	R _w (dB)
D140	Betoni [200 mm]	
Vaikutus		0-2